

**CAFÉ FILTRE, LAIT ET
BOISSONS CHAUDES**

**MOD. GC · 1 MODULE CAFÉ + 2
BAINS-MARIE**

GROUPE CONTENEUR

Il réunit en un seul modèle **trois appareils indépendants** : une Machine à Café & Thé Termorapid et deux Conteneurs Bain-Marie, pour produire du café filtre, chauffer et servir eau chaude, lait chaud et boissons en général.

Elle conserve et distribue les boissons à température constante pendant tout le service du petit-déjeuner et des pauses.

CONSTRUCTION

MODULE CAFÉ TERMORAPID

Café filtre, thé et orge avec le Système de Filtration Lente breveté Camurri : du café allongé à l'américain coffee, conservé et distribué dans le même conteneur.

MODULES BAIN-MARIE

Ils chauffent et maintiennent au chaud toute boisson, en particulier le lait, en préservant ses qualités organoleptiques.

SECTEURS D'UTILISATION

Hôtels · Villages de vacances · Spas · Golf clubs · Self-services · Cantines · Centres de congrès · Hôpitaux · Collectivités · Compagnies maritimes

POINTS FORTS



TROIS APPAREILS EN UN

Café et deux boissons chaudes avec une seule unité, simultanément ou alternativement : service optimisé.



AUCUN FILTRE PAPIER

Filtre permanent en inox lavable et eau chauffée instantanément, uniquement la quantité nécessaire : économies de matière première et de main-d'œuvre.



DISTRIBUTEUR ANTI-GOUTTE

Deux positions : contrôlée pour les petites quantités, bloquée pour les grandes quantités. Démontable et désinfectable dans chaque composant.



MOD. GC.10



**CAFÉ FILTRE ET BOISSONS CHAUDES, AVEC
UNE SEULE UNITÉ.**



[VOIR LE PRODUIT SUR CAMURRI.IT](https://www.camurri.it)

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ PAR MODULE	CAFÉ PROD.*	CHAUF. B.-MARIE*	TASSES (100 CC)	H ROBIN.	PUISSANCE MAX	DIMENSIONS (MM) W x L x H
003G010	GC.5	5 l	5 min/l	35 min	50	121 mm	5,3 kW	830 x 460 x 540
003G020	GC.10	9 l	5 min/l	50 min	90	121 mm	5,3 kW	830 x 460 x 630
003G030	GC.20	20 l	2 min/l	70 min	200	151 mm	10,4 kW	1190 x 550 x 697

* Avec arrivée d'eau froide. Café : 60 g/l de mouture moka. Capacité et tasses pour le module café et pour chaque bain-marie. Alimentation 400 V 3N~ (230 V~/3). Données non contractuelles : CAMURRI se réserve le droit de les modifier sans préavis.

PLAN D'ENCOMBREMENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Inox · capacité 5, 9 et 20 litres par module · écoresponsable
- Filtration lente par infusion Brevet Camurri, chute en douche
- Minuterie pour les litres de café · cycle de production automatique
- Indicateurs de niveau café et bain-marie
- Raccord d'eau G ¾ (eau froide) · aucune évacuation fixe
- Robinet anti-goutte à deux positions, démontable
- Bain-marie avec cuve interne amovible

SERVICE TECHNIQUE

Conception et personnalisations sur demande :
commerciale@camurri.it

ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS

FILTRE CASSE-CRÈME

PLATEAU TASSES

FILTRE CAFÉ

HABILLAGE
INTÉGRAL

ÉGOUTTOIR

FILTRE À
ESSENCES

CERTIFICATIONS

CE

MOCA

UNI EN ISO 9001:2015

Made in Italy

