

CAFÉ FILTRE, THÉ ET INFUSIONS

MOD. T.3 · TC.3 · 3 L

MACHINE À CAFÉ & THÉ TERMORAPID

Elle assure la **production, la distribution et le maintien en température du café et du thé** dans un seul conteneur, avec une excellente qualité en peu de temps grâce au Brevet Camurri.

Idéale pour un service de café moderne et pour l'industrie alimentaire, où volume et économies de temps, de personnel et de matière première sont indispensables.

CONSTRUCTION

MODULE CAFÉ TERMORAPID

Café filtre, thé et orge avec le Système de Filtration Lente breveté Camurri : du café allongé à l'américain coffee, conservé et distribué dans le même conteneur.

PRODUCTION IMMÉDIATE

Eau chauffée instantanément, sans préchauffage ; cycle de production automatique et réglage thermostatique.

SECTEURS D'UTILISATION

Hôtels · Villages de vacances · Spas · Golf clubs · Self-services · Cantines · Hôpitaux · Collectivités · Industries de la confiserie, de la glace et des boissons

POINTS FORTS



UN SEUL CONTENEUR

Production, conservation et distribution dans le même conteneur de 3 l, avec indicateur de niveau externe.



AUCUN FILTRE PAPIER

Filtre permanent en inox lavable et eau chauffée instantanément, uniquement la quantité nécessaire : économies de matière première et de main-d'œuvre.



DISTRIBUTEUR ANTI-GOUTTE

Deux positions : contrôlée pour les petites quantités, bloquée pour les grandes quantités. Démontable et désinfectable dans chaque composant.



CAFÉ FILTRE ET THÉ, COMPACTE ET DE COMPTOIR.


[VOIR LE PRODUIT SUR CAMURRI.IT](https://www.camurri.it)

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	RÉSERVOIR MAX	RÉSERVOIR MIN	TASSES (100 CC)	H ROBIN.	PROD.*	TENSION PUISSANCE	DIMENSIONS (MM) W x L x H
001T010	T.3	3 l	0,5 l	30	155 mm	1 l / 5 min	230 V~ · 1,5 kW	270 x 440 x 570
001T012	TC.3	2,5 l	0,5 l	30	180 mm	1 l / 5 min	230 V~ · 1,5 kW	390 x 310 x 560

* Avec eau froide. Doses : café 60 g/l (mouture moka), thé 6 g/l. Capacité rapportée au réservoir d'eau ; conteneur interne café/thé de 3 l. Données non contractuelles : CAMURRI se réserve le droit de les modifier sans préavis.

PLAN D'ENCOMBREMENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Inox · conteneur café/thé de 3 litres · écoresponsable
- Filtration lente par infusion Brevet Camurri, chute en douche
- Alimentation en eau manuelle · cycle de production automatique
- Indicateur de niveau café externe · réglage thermostatique
- T.3 : réservoir Double Jacket interne · TC.3 : réservoir à tube externe
- Robinet anti-goutte à deux positions, démontable
- Aucune évacuation fixe nécessaire

SERVICE TECHNIQUE

Conception et personnalisations sur demande :
commerciale@camurri.it

ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS

UPPER AVEC PIEDS

DORURE

TIROIR ÉGOUTTOIR

TENSION NON STANDARD

HABILLAGE INTÉGRAL

CERTIFICATIONS

CE

MOCA

UNI EN ISO 9001:2015

Made in Italy

