RÉCHAUD VITROCÉRAMIQUE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE - 2 PLAQUES

RÉFÉRENCE : 27114D

www.sofraca.fr

UNIVERS **RÉCHAUDS**



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

RÉCHAUD VITROCÉRAMIQUE AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Grâce au détecteur de présence, la résistance se déclenche uniquement lorsque vous posez votre casserole sur la plaque, dès que vous l'enlevez, la résistance se coupe.
La résistance s'allume instantanément - Bâti en acier inox satiné - Dessus vitrocéramique - 2 thermostats, 2 résistances, 2 voyants de contrôle - 2 voyants de mise sous tension - 2 détecteurs de présence.

Surface utile : 300 x 300 mm par plaque
Surface de chauffe : 272 x 272 mm
Nombre de plaques : 2
Alimentation : 230/2/N/T
Dimensions (L x P x H) : 800 x 440 x 90 mm
Puissance : 3500 + 3500 W
Poids : 17 kg

INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	800 x 440 x 90
POIDS (KG)	17
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ELECTRIQUE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	7